


## Rundstangen aus Messing

Cu Zn 39 Pb 3, (CW 614 N) EN 12164 / EN 12165

Cu Zn 40 Pb 2, (CW 617 R) EN 12164 / Hans Grohe Norm / Trinkwasserverordnung




mm	CuZn39Pb3	CuZn40Pb2	kg / m	mm	CuZn39Pb3	CuZn40Pb2	kg / m
	3 m	3 m			3 m	3 m	
3	■		0,06	28	■		5,23
4	■		0,11	30	■		6,01
5	■		0,17	31	■		6,42
5,5	■		0,20	32	■		6,84
6	■		0,24	33	■		7,27
7	■		0,33	34	■		7,72
8	■	■	0,43	35	■		8,18
8,5	■		0,48	36	■		8,65
9	■		0,54	38	■		9,64
10	■		0,67	40	■		10,68
11	■		0,81	42	■		11,78
12	■		0,96	45	■		13,52
12,5	■		1,04	46	■		14,13
13	■		1,13	47		■	14,75
14	■		1,31	48	■	■	15,38
14,5	■		1,40	50	■		16,69
15	■		1,50	52	■		18,05
16	■		1,71	55	■		20,20
17	■		1,93	56	■		20,94
17,5	■		2,05	58	■		22,46
18	■		2,16	60	■		24,03
19	■		2,41	62	■		25,66
20	■		2,67	65	■		28,21
21	■		2,94	70	■		32,71
22	■		3,23	75	■		37,55
23	■		3,53	80	■		42,73
24	■		3,85	85	■		48,23
25	■	■	4,17	90	■		54,08
26	■		4,51	95	■		60,25
27	■		4,87	100	■		66,76

Andere Abmessungen und Sonderlegierungen auf Anfrage.

### Vierkantstangen aus Messing Cu Zn 39 Pb 3, (CW 614 N) EN 12164


mm	CuZn39Pb3	kg / m	mm	CuZn39Pb3	kg / m
	3 m			3 m	
4	■	0,14	17	■	2,45
6	■	0,31	20	■	3,39
7	■	0,42	22	■	4,10
9	■	0,69	24	■	4,88
10	■	0,85	25	■	5,30
12	■	1,22	27	■	6,18
14	■	1,66	30	■	7,63
15	■	1,91	35	■	10,39
16	■	2,17	50	■	21,20



Andere Abmessungen und Sonderlegierungen auf Anfrage.

### Sechskantstangen aus Messing Cu Zn 39 Pb 3, (CW 614 N) EN 12164

mm	CuZn39Pb3	kg / m	mm	CuZn39Pb3	kg / m
	3 m			3 m	
5	■	0,18	17	■	2,13
5,5	■	0,22	19	■	2,66
6	■	0,27	20	■	2,95
7	■	0,36	22	■	3,57
8	■	0,47	24	■	4,25
9	■	0,60	27	■	5,38
10	■	0,74	30	■	6,64
11	■	0,89	32	■	7,55
12	■	1,06	36	■	9,56
13	■	1,25	41	■	12,40
14	■	1,45	46	■	15,61
15	■	1,66	50	■	18,44
16	■	1,89	55	■	22,32



Andere Abmessungen und Sonderlegierungen auf Anfrage.